


M9206-BGx-2系列弹簧复位6 Nm 开关型电动执行器


电动风阀执行器



M9206-BGx -2 系列弹簧复位 6 Nm 开关型电动执行器



尺寸(mm)



应用

M9206-BGx- 2 系列电动风阀执行器直接安装、弹簧复位电动执行器,适用于 HVAC 系统中的风阀及水阀的开关控制。供电电源为 24 VAC 或 24 VDC。这种双向电动执行器安装在风阀上时,无需任何连接件就可装在风阀轴上(圆轴直径 达 13 mm,方轴边长尺寸达 10 mm)。安装在 VG 1000 系列球阀上时,需 M9000-5xx 系列连接件。该系列执行器的扭矩为 6 Nm,并且转动角度可机械调整。典型应用为:

- 回风、排风或新风阀及其它风阀的开/关控制
- 球阀的开/关控制

特点

- 开关控制
- 安装通电后,自动校准行程,节省现场安装时间及成本
- 可逆式安装设计,使在失电时,执行器可顺时针或逆时针返回到正常位置
- 电气过载保护功能,增加了执行器的使用寿命
- 可移动式轴套设计容许调整执行器行程,使执行器能安装在较短的风阀轴上
- 万能式的联轴环设计,直接安装在风阀轴上
- 带 48 英寸引出线的 1/2 英寸导线接口,使现场接线便利
- 可选带辅助开关触点的型号,提供可调整、具有线电压能力的开关触点
- 防护等级:IP42

开关控制
型号:-BGA和BGC



辅助开关
型号:-BGC



接线图

M9206-BGx -2 系列弹簧复位 6 Nm 开关型电动执行器选型表

扭矩	运行时间 (s)		风阀尺寸 (m ²)	控制信号	2 个 SPDT 辅助开关	供电电源	型号	
	电机	弹簧						
6 Nm	90		1.1	开/关		24 VAC(50/60Hz)或 24 VDC	M9206-BGA-2	
					×		M9206-BGC-2	